

CXP高速短波红外相机

高速3M/5M短波红外相机，内置IMX992/IMX993传感器，50x50mm 无风扇设，CoaXPress2.0 单通道CXP-6，最高帧率130-170FPS。

CXP高速短波红外相机性能特点

- 高速3M/5M短波红外相机
- 内置IMX992/IMX993传感器
- 50x50mm 无风扇设
- CoaXPress2.0 单通道CXP-6
- 最高帧率130-170FPS



CXP高速短波红外相机性能参数

产品型号	分辨率M	COMS	色彩	帧率FPS	像素数HxV	像素尺寸um	镜头接口	备注
BC-SSW5M6X1\BC-SSW5M6X1-TEC	5.24	SONY IMX992 SWIR	MONO	110	2560 (H) x 2048 (V) 光谱范围	3.45X3.45	C	CXP6_X1,CXP3_X1, Micro-BNC 连接器 I/O 连接器: HR10A-7R-6PB (Hirose)
BC-SSW3M6X1\BC-SSW3M6X1-TEC	3	SONY IMX993 SWIR	MONO/SWIR	170	2082 (H) x 1544 (V) 光谱范围	3.45X3.45	C	CXP6_X1,CXP3_X1, Micro-BNC 连接器 X1

